Pureva Smart

Thermo-relieur automatisé pour colles PUR Fastbind Pureva Smart pour reliure dos-carré-collé automatisée avec des couvertures d'emboîtage souples ou rigides. Simple, sécurisé et propre avec un système de grecquage automatique, l'encollage et l'encartage sont également automatiques.

Descriptif

Conçu pour la finition de l'impression numérique, Pureva Smart est un poste de travail ergonomique et complet. Silencieux, compact, propre et sans odeur, il trouve sa place dans tout environnement numérique, boutique ou atelier, pour des séries petites et moyennes ou la reliure à la demande. Sa robustesse vous garantit productivité et qualité de reliure pour les années à venir, et ce pour un investissement minimum.

Le Fastbind Pureva Smart a été conçu pour garantir la meilleure qualité de reliure possible. L'opérateur saisit les paramètres de son livre via une interface intuitive : type de couverture, type de papier, format. Avec ces informations, la machine s'ajuste pour créer la meilleure reliure possible, calculant automatiquement la pression, la vitesse et le nombre de cycles optimaux pour les étapes de défibration, de collage et le temps d'encartage.

Automatisation intelligente

Le processus de reliure est aussi facilité par une utilisation intelligente de l?automatisation. L'opérateur contrôle toutes les étapes critiques pour réaliser un livre de bonne qualité. Les fonctions de grecquage, d'encollage et d'encartage sont automatisées pour plus de précision, de régularité et de confort d'utilisation.

Auto-nettoyage rapide

Grâce à un réglage de nettoyage intelligent, Fastbind Pureva Smart n'a besoin que de quelques minutes pour vider et nettoyer le réservoir de colle PUR.

Caractéristiques techniques

Capacité livres sous couverture souple / heure : Jusqu'à 180
Capacité livres sous couverture rigide / heure : Jusqu'à 90
Épaisseur de reliure min / max : 0.1-45 mm
Longueur maximale du livre (dos) : format A3 - jusqu'à 455 mm
Largeur maximale du livre : Jusqu'à 335 mm
Épaisseur maximale de la couverture : Jusqu'à 400 g/m²
Tension (V) / Fréquence (Hz) : 220-240 / 50-60
Courant max. : 6.3 A
Dimensions (L x l x H) : 1130 x 650 x 1350 mm
Poids : 177 kg

RENAUD BINDING SYSTEMS

Options disponibles

Accessoires optionnels disponibles:
- Extracteur Purex et filtres
- Kit pour couvertures rigides
- Réservoir pour colle EV

Garantie

Garantie constructeur 1 an

Prix indicatif : 18 500,00 €
ou à partir de 376,85 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RENAUD BINDING SYSTEMS