

Optibind500



Thermoreliureur Optibind 500 performant permettant la reliure rapide et propre de toutes vos présentations par couvertures pré-encollées jusqu'à 500 feuilles.

Descriptif

Le thermoreliureur Optibind 500 propose 3 réglages de temps de reliure. Une technologie coulissante stable et robuste permet de caler parfaitement vos dossiers lors du processus de chauffe. Vous pouvez relier plusieurs dossiers en même temps, même de larges dossiers, avec le sabot réglable qui gère l'ouverture de la surface chauffante. L'élément chauffant est en céramique durable et garantit un fonctionnement continu sans problème. Le temps de chauffage est d'environ 3 à 5 minutes, tandis que le temps de prise est d'environ 60 secondes. Un espace de refroidissement ventilé est présent sur l'arrière de la machine pour entreposer les dossiers fraîchement reliés. La fin du processus de reliure thermique est indiquée par un signal sonore et lumineux.

Caractéristiques techniques

Type de reliure : reliure thermique par couvertures pré-encollées
Capacité de reliure : 500 feuilles max.
Plateau de refroidissement : ventilé
Dimensions : 380 x 180 x 200 mm
Poids : 3.7 k

Garantie

Garantie constructeur 1 an

Prix indicatif : 180,00 €

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RENAUD BINDING SYSTEMS