

Foilglazer Complete



Foilglazer Complete est la pelliculeuse vernisseuse permettant de réaliser du pelliculage pleine page ou de la dorure semi-sélective sur des impressions numériques.

Descriptif

Idéale pour réaliser facilement du pelliculage (lamination) ou de la dorure (or ou argent) semi-sélective sur des imprimés numériques jusqu'au format 365 x 600 mm avec une grande productivité et un rendu professionnel hautement qualitatif. Foilglazer Complete est la pelliculeuse vernisseuse permettant de réaliser du pelliculage pleine page ou de la dorure semi-sélective sur des impressions numériques. Aussi bien adapté à une utilisation intensive pour des travaux en grandes séries (pelliculage) que pour des travaux à forte valeur ajoutée, en petites séries ou à la demande (dorure or ou argent).

Impressionnante productivité jusqu'à 5 mètres par minute (soit 11 feuilles SRA3 par minute) en mode pelliculage. Accepte une large variété de types de papier (papiers couchés, papiers artistiques, cartons graphiques..) jusqu'à 400 g/m².

Table d'alimentation d'une capacité de 50 mm avec système de prise papier à succion feuille à feuille et butées mobiles. Table de réception inclinable, avec butée arrière réglable. Pelliculage de haute qualité pour rouleau chauffant halogène : effet brillant ou mat (épaisseur du film de pelliculage de 20 à 45 microns) même sur le toner à base d'huile. Dorure (or ou argent) semi-sélective de haute qualité (sans chimie) par transfert thermique sur le toner noir avec un effet mat ou métallisé.

Écran tactile de 4,3" tout en couleurs avec affichage du compteur. Choix du mode (pelliculage ou dorure), réglage de la température, de la vitesse de passage et du ventilateur sur écran tactile. Pression des rouleaux pneumatique (nécessite de l'air comprimé - compresseur non fourni). Équipée de série d'un détecteur sonore de double, d'une soufflerie latérale de déramage, d'un outil de coupe du film (pour avoir une largeur de film plus petite) et d'un dispositif anti-poussière. Livrée avec un stand métallique monté sur roulettes.

Caractéristiques techniques

Productivité :

- Pelliculage (lamination) pleine page : jusqu'à 5 mètres par minute
- Dorure semi-sélective : jusqu'à 3 mètres par minute

Formats minimum/maximum acceptés :

- Pelliculage (lamination) : 297 x 210 mm / 365 x 600 mm
- Dorure semi-sélective : 148 x 210 mm / 365 x 600 mm

Grammages acceptés : de 110 à 400 g/m²

Capacité de la table d'alimentation : 50 mm

Temps de chauffe : moins de 10 minutes

Température de fonctionnement : de 80 à 160°C (selon film)

Nécessite de l'air comprimé (compresseur non fourni)

Puissance : 1500 Watts

Alimentation électrique : 220-240 Volts / 50-60 Hz

Puissance moteur : 400 Watts

Dimensions (HxLxP) : 1206 x 1717 x 621 mm

Poids : 90 k

Garantie

Garantie constructeur 1 an

Tous les visuels



Prix indicatif : 20 290,00 €
ou à partir de 413,31 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

