DC 618

Le système de refente/coupe/rainage entièrement automatisé DC-618 est la nouvelle solution de finition tout-en-un compacte et puissante de Duplo conçue pour les imprimeurs numériques modernes. Grâce à sa capacité de traitement de 6 refentes, 30 coupes et 20 rainages en un seul passage, le DC-618 permet des applications à fonds perdus pouvant atteindre 23 feuilles/minute sans bordures blanches ni craquelage du toner, pour une finition impeccable.

Descriptif

UN SYSTÈME D'ALIMENTATION FIABLE ET PERFORMANT

Le massicot-raineur DC-618 Pro est doté d'un margeur haute capacité (100mm) pour un fonctionnement autonome plus long, combiné à un système exclusif d'alimentation par aspiration par le haut. Il vous garantit ainsi une productivité optimale, avec une grande régularité d'alimentation. Le DC-618 Pro est également doté d'un capteur par ultrasons qui permet de détecter avec une grande fiabilité les doublons d'alimentation.

Plus silencieux, le système d'aspiration n'utilise aucune pompe en combinant l'action de deux ventilateurs : une technologie qui régularise davantage l'alimentation et permet de diminuer efficacement l'électricité statique entre les feuilles.

Grâce à lui, vous pouvez produire rapidement tout type de document de la carte de visite au format maximal de 48 x 50 mm.

UN OUTIL POLYVALENT, POUR DE MULTIPLES APPLICATIONS

Composé de 6 lames indépendantes de refente rotative, d'un massicot latéral et d'un outil de rainage à profondeur réglable, le DC-618 Pro est une solution tout-en-une vous permettant au choix le rainage de pages de books photos, la découpe de cartes de visite et de flyers, la fabrication de coupons détachables, la préparation de brochures ou menus...

Il réalise en un seul passage les diverses actions de finition avec rapidité, et vous permet un paramétrage précis pour chacune d'elles en toute simplicité grâce à un panneau de commande intuitif.

Grâce à lui, vous n'avez plus besoin de faire l'acquisition de plusieurs systèmes de finition : une solution économique et qui vous fera gagner un temps précieux de production.

UN INGÉNIEUX PROCESSUS DE FONCTIONNEMENT

Processus de fonctionnement : Le margeur mène la feuille de papier vers le module de refente, qui va couper les marges horizontalement, puis vers le massicot qui va effectuer la coupe verticale. Les chutes de papier sont alors automatiquement déposées dans un bac de récupération spécifique.

Le papier est ensuite dirigé dans le dispositif de rainage, qui facilitera le pliage des documents en évitant les risques de craquelures. Trois niveaux de réglages permettent d'adapter parfaitement le rainage au type de papier.

Enfin, le document est dirigé vers la sortie de l'appareil, où un outil de perforation (fourni) peut être installé pour perforer le document. Un empileur de cartes est fourni pour la réception facilitée des petits formats de documents générés.

RENAUD BINDING SYSTEMS

Caractéristiques techniques

Format feuille max. : 320 x 670 mm
Format feuille min. : 210 x 210 mm
Format de finition min. : 48 x 50 mm
Papier : de 110 à 400 g/m²
25 coupes
20 rainages
Unité de perforation en ligne amovible
Configuration entièrement automatique
Contrôle PC
23 feuilles par minut

Options disponibles

80C-11087 : RTM-08 Rotary Tool Module : 10163 EURO
80C-11086 : PFM-04 Perforation Manuelle : 3894 EURO
80C-11088 : OMK-13 Slot 2 Option Motor Kit : 1105 EURO
80C-11089 : OMK-14 Slot 3 Option Motor Kit : 697 EURO
80C-11084 : LPT-08 Long Paper Tray : 585 EURO
80C-11085 : AIR-09 Air Knife for XXL sheets : 597 EURO
80C-11090 : CPM-08 Cross Tool Module : 8064 EURO
80C-11103 : Extension mode bannière : 2100 EURO

Prix indicatif : 40 191,00 €
ou à partir de 818,69 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RENAUD BINDING SYSTEMS