

## SL 4 e



Soudeuse en L, SL 4 e, avec abaissement semi-automatique du cadre de soudure aux dimensions de 580x440mm.

### Descriptif

Les soudeuses en "L" sont idéales pour les productions à moyenne cadence et permettent d'emballer toutes sortes de produits. Ces machines présentent l'avantage d'un abaissement électrique du cadre de soudure. L'évacuation du produit est automatique. Le mode de fonctionnement est simple, le produit est introduit entre les deux faces du film dossé et positionné par l'opérateur sous le cadre de soudure. Le bras de soudure descend et fait une soudure/coupe en forme de "L". Dès la remontée du bras, le convoyeur évacue le produit sur la gauche de la machine.

### Caractéristiques techniques

Cadre de soudure : 580 x 440  
Dimensions maxi du produit : 380 x 550 x 150 mm  
Largeur maxi de la bobine : 500 mm  
Hauteur maxi de la bobine : 250 mm  
Type de film : POF 7-37 $\mu$  / PVC 15-25 $\mu$   
Hauteur de travail : 960 mm  
Consommation (Max/Moy) : 2kW / 1KW  
Alimentation électrique : 400 Volt 3 PH + N + T 10 Ampères  
Poids net/brut : 500 kg / 600 kg  
Panneau de commande numérique

### Options disponibles

Commande par pÃ©dale.

### Garantie

Garantie constructeur 1 an

**Prix indicatif : 7 750,00 €**  
ou à partir de 159,65 € / mois grâce à nos offres de financement.

### A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - Par fax : 03 84 78 30 78 - Par e-mail : [contact@rbs-france.fr](mailto:contact@rbs-france.fr)

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site [www.rbs-france.fr](http://www.rbs-france.fr)