

Plasti 350 Evo



Une pelliculeuse semi-automatique : alimentation à la main avec chevauchement automatique et séparation des feuilles.

Descriptif

La Plasti 350 Evo est une pelliculeuse à pression mécanique.

L'alimentation est fait à la main, il suffit de continuer à alimenter pour que le chevauchement soit automatique.

Bobine de laminage avec rouleau chaud pour une utilisation précise et de qualité supérieure.

Le revêtement en téflon du rouleau permet de rendre les opérations de nettoyage régulières rapides et simples.

La machine est contrôlée par MSC® Interface, ce qui signifie une facilité d'utilisation et de fiabilité fournie par des composants de qualité européenne sur cette machine


Caractéristiques techniques

Largeur maximum des feuilles : 350 mm
Largeur maximum du film de pelliculage : 340mm
Longueur maximum des feuilles : 999 mm
Longueur minimum des feuilles : 200 mm
Séparation des feuilles : Automatique
Vitesse maximale : 7m/min
Épaisseur papier : 120 - 500 g/m²
Système de contrôle : MSC Interface
Température maximale : 170°C

Options disponibles

- Porte bobine de pelliculage : 3000m
- Arbre de rembobinage
- Support de bobine supérieur pour mandrins de film supplémentaires de 1000 m
- Support de bobine inférieur pour mandrins de film supplémentaires de 1000 m

Tous les visuels



A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - Par fax : 03 84 78 30 78 - Par e-mail : contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr