

DF 999 (A3 automatique friction)



Poursuite approfondie de l'efficacité du travail tout en maintenant la qualité du travail. Prise en compte de l'environnement de travail.



Descriptif

Le DF-999 propose un travail de pliage de papier plus sûr et plus sécurisé en améliorant encore la vitesse de traitement, en élargissant l'opérabilité et en élargissant la fonction de détection de double alimentation.

Vous pouvez gérer plus confortablement les travaux de pliage de papier tels que les DM et la correspondance requis pour les entreprises.

Vous pouvez également contribuer à la réforme du style de travail en utilisant la fonction d'intervalle d'éjection du papier, qui est pratique pour le travail de pliage de papier, la fonction d'éjection forcée du papier et la fonction d'éjection forcée du papier dans la planche pliante.

Caractéristiques techniques

Méthode d'alimentation du papier : Alimentation papier à friction triple anneau

- Réglage de la position de pliage : Ajustement automatique
 - Élévation du rack d'alimentation papier : Montée et descente automatiques
 - Capacité de chargement du papier : 46 mm (équivalent à 500 feuilles de papier de haute qualité 64 g/m²) * 25 mm ou moins en cas de pliage croisé
 - taille du papier : Standard : A3, B4, A4, B5, A5, B6 / Maximum : 311 mm x 457,2 mm / Minimum : 74 mm x 105 mm?
 - Type de pliage : Plié en deux, plié en quatre, plié en une pochette, plié en trois, plié en trois, plié en Kannon, pli croisé spécifique (papier haute qualité 52.3g/m² à 104.7g/m²), autres plis modifiés
 - Panneau de commande : Écran LCD tactile (couleur 4,3 pouces) + bouton
 - Nombre d'enregistrements de mémoire de pliage spécial : 30
 - Vitesse de traitement : maximale 260 feuilles / minute (A4 vertical haute qualité 81,4 g / ? lorsqu'il est plié en deux) Un réglage de la vitesse en 6 étapes est possible (valeur par défaut : 5ème vitesse)
 - Fonctions supplémentaires : Test de pliage (1 à 3 feuilles) / Entrée de papier pleine longueur Mode / changement de vitesse de traitement / Enregistrement de correction de pliage standard (36 façons) / Réglage de l'intervalle de démarrage / Réglage de la vitesse de traitement au démarrage / Fonction d'éjection forcée du papier dans la planche pliante / Fonction de détection de format de papier standard / Écran LCD / Fonction de réglage d'économie d'énergie / Fonction d'alarme en cas d'oubli de mise hors tension / Réglage du bouton favori / Fonction de support d'affichage multilingue / ode économie d'énergie)
- Taille : Lorsqu'il est utilisé : 1 046 mm (L) x 512 mm (P) x 494 mm (H) / Lorsqu'il est rangé : 665 mm (L) x 512 mm (P) x 494 mm (H)

Options disponibles

15S-35 : Kit alimentation manuelle : 279 EUR

15S-90790 : DF-990/999 Unité de pli croisé : 50 EUR

Prix indicatif : 5 268,00 €
ou à partir de 109,79 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr