

66 PLUS



Le massicot Mohr 66 PLUS est conçu pour durer, il est programmable.

Descriptif

Ils sont programmables et utilisent la technologie hydraulique. Le large spectre des clients/utilisateurs n'apprécie pas seulement la simplicité de mise en oeuvre mais également la robustesse et la durabilité des machines.

Pilotage de la machine au travers d'un écran tactile couleur de 18,5" . Les séquences répétitives peuvent être sauvegardées et adaptées à tout moment. Le système comporte 1998 mémoires.

En raison de l'intégration au flux numérique compucut® les données sont fournies par pdf ou jdf directement du pré presse. Compucut® génère le programme de coupe automatiquement. Un lecteur de code-barres intégré à la machine démarre automatiquement le programme. Ceci permet de réduire le temps de préparation proche de zéro. La visualisation du processus fournit à l'opérateur une animation graphique de la manipulation du matériau.

Ceci minimise considérablement les risques d'erreurs. Les données du prépresse servent de base pour établir les programmes de coupe (P. Net Service Compucut®). Un lecteur de code-barres facilite l'identification des programmes de coupe. La visualisation du processus fournit une animation graphique des cycles de coupe et réduit les risques d'erreurs. Rapport et statistiques de production pour connaître les données de performance de la machine.

Point fort :

- Nombreuses fonctionnalités programmables.
- Changement de lame facilité par arrêt automatique au point mort bas, réglage fin sur le devant et menu à l'écran.
- Bâti mono-bloc à stabilité optimisée pour absorber les forces produites durant le processus de coupe de la meilleure façon possible, et garantir un maximum de précision de coupe.
- Maintenance réduite grâce à l'emploi de matériaux innovant.
- Intégration au flux numérique.

Caractéristiques techniques

Largeur de coupe maximum : 670mm
Profondeur de coupe maximum : 670mm
Hauteur de coupe : 80mm
Profondeur de coupe minimum (sans plaque) : 15 mm
Profondeur de coupe minimum (avec plaque) : 50 mm
Pression minimum/maximum 200/1500 daN
Vitesse butée arrière : 70 mm/sec
Nombre de coupe par minute : 20
Epaisseur de lame : 9.70 mm
Réserve affûtage : 22 mm
Dimension (L x P x H) : 1250 x 1825 x 1500 mm

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr
Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr