

# Matrix 370P auto OmniFlow 380



Pelliculeuse pneumatique Matrix 370 P additionné au chargeur Omni-Flow 380 offre une automatisation encore plus de rapidité que le système standard.

## Descriptif

Pression pneumatique

Panneau de commande facile à utiliser

La technologie anti-curling

Alimentation semi-automatique

Séparateur automatique

Chargeur automatique

Idéal pour une utilisation dans les imprimeries ou copy-shop

Idéal pour créer des cartes de visite, Menus, Couvertures de livres, Brochures, Circulaires

La Matrix pneumatique MX-370P peut fonctionner jusqu'à deux fois plus vite que nos systèmes standards.

Rouleaux de pression pneumatique vous permettent de plastifier certains surface jusqu'à 50% plus rapide, un gain de temps et de coût.

La Matrix peut être acheté comme un système complet, ou comme une adaptation modulaire pour le multilingue MX-370 et MX-530.

L'option pneumatique est produite en Grande-Bretagne qui raccourcit nos chaînes d'approvisionnement et les délais. Nous avons utilisé les composants de haute qualité dans les systèmes, y compris les commutateurs Omron, Schneider électrique et les compresseurs Bambi en construction britanniques.

Contrôle du bout des doigts : Notre panneau de contrôle exclusif breveté multilingue est simple et facile à utiliser.

Il est disponible en anglais, français, allemand, espagnol et italien.

Il ne nécessite pas de formation, il est simple et complet.

Garder les choses en douceur

Notre technologie anti-curling unique, en synchronisation avec le panneau de contrôle, veille à ce que tout ce que vous plastifier - un menu, une couverture de livre ou une feuille de cartes de visite - vient à plat, sans aucune boucle ou le soulèvement.

L'ajout du chargeur Omni-Flow 380 offre une automatisation supérieur de la machine facilitant ainsi les séries à grande capacités. Il est capable de suivre la machine matrix 370 P même à pleine vitesse.

## Caractéristiques techniques

Matrix 370 P :

Max. Vitesse de plastification : 10m/min

Largeur maximum de lamination : 350 mm

Largeur maximum du document : 380mm

Épaisseur du papier : 135 + GSM

Temps de préchauffage : 10 min

Gamme stratification de la température : 0-140°C

Panneau de configuration : LCD multilingue

Réglage de la pression : Pneumatique

Mandrin Film de base : 77 mm

Alimentation AC (v, 50 Hz) : 220/240

Alimentation AC (v, 60 Hz) : 240

Alimentation requise (ampères) : -

Consommation électrique (W) : 2200

Dimensions hors tout - Largeur : 800 mm

Dimensions hors tout - Profondeur x Hauteur : 1800x1400 mm

Poids brut machine : 210kg

Garantie : 1 an

Omni-Flow 380 :

Largeur maximum de feuille : 380 mm

Épaisseur maximum du papier : 350 g/m<sup>2</sup>  
Poids brut : 108 kg  
Dimensions hors tout : 685 x 1000 x 1160 mm

**Prix indicatif : 23 505,00 €**  
**ou à partir de 478,80 € / mois grâce à nos offres de financement.**

**A votre écoute**

**Par téléphone** : 03 84 78 30 30 - **Par fax** : 03 84 78 30 78 - **Par e-mail** : [contact@rbs-france.fr](mailto:contact@rbs-france.fr)

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site [www.rbs-france.fr](http://www.rbs-france.fr)

