

Matrix 530P auto OmniFlow 520



Pelliculeuse pneumatique Matrix 530 P équipé du chargeur Omni-Flow 520 pour une alimentation automatique.

Descriptif

Pression pneumatique

Panneau de commande facile à utiliser

La technologie anti-curling

Alimentation automatique

Séparateur automatique

Idéal pour une utilisation dans les imprimeries ou copy-shop

Idéal pour créer des cartes de visite, Menus, Couvertures de livres, Brochures, Circulaires

La Matrix pneumatique 530 P peut fonctionner jusqu'à deux fois plus vite que nos systèmes standards.

Rouleaux de pression pneumatique vous permettent de plastifier certains substrats jusqu'à 50% plus rapide, un gain de temps et de coût.

La Matrix peut être achetée comme un système complet, ou comme une adaptation modulaire pour le multilingue MX-370 et MX-530.

L'option pneumatique est produite en Grande-Bretagne qui raccourcit nos chaînes d'approvisionnement et les délais. Nous avons utilisé les composants de haute qualité dans les systèmes, y compris les commutateurs Omron, Schneider électrique et les compresseurs Bambi en construction britanniques.

Contrôle du bout des doigts : Notre panneau de contrôle exclusif breveté multilingue est simple et facile à utiliser.

Il est disponible en anglais, français, allemand, espagnol et italien.

Il ne nécessite pas de formation, il est simple et complet.

Toujours avide de travail

L'alimentation semi-automatique avec auto-chevauchement, facilite l'alimentation de votre Pelliculeuse. Puis il est prêt pour la guillotine au moment où il a été laminé.

Garder les choses en douceur

Notre technologie anti-curling unique, en synchronisation avec le panneau de contrôle, veille à ce que tout ce que vous plastifiez - un menu, une couverture de livre ou une feuille de cartes de visite - vient à plat, sans aucune boucle ou le soulèvement.

Restauration pour chaque taille

Notre gamme couvre le tout jusqu'à une taille de papier maximale de B2 / 500x707 mm.

L'ajout du chargeur Omni-Flow 520 offre une automatisation supérieure de la machine facilitant ainsi les séries à grande capacités. Il est capable de suivre la machine matrix 530P même à pleine vitesse.

Caractéristiques techniques

Matrix 530P :

Max. Vitesse de plastification : 10m/min

Max. Lamination Film Largeur : 510 mm

Épaisseur du papier : 135 + GSM

Temps de préchauffage : 10 min

Gamme stratification de la température : 0-140°C

Panneau de configuration : LCD multilingue

Réglage de la pression : Pneumatique

Film de base : 77 mm

Alimentation AC (v, 50 Hz) : 220/240

Alimentation AC (v, 60 Hz) : 240

Alimentation requise (ampères) : -

Consommation électrique (W) : 2400

Dimensions hors tout - Largeur : 900 mm

Dimensions hors tout - Profondeur x Hauteur : 2050x1400 mm

Poids brut machine : 240kg
Garantie : 1 an

Omni-Flow 520 :

Largeur maximum de feuille : 520 mm
Épaisseur maximum du papier : 350 g/m²
Poids brut : 108 kg
Dimensions hors tout : 685 x 1000 x 1160 mm

Prix indicatif : 30 672,00 €
ou à partir de 624,79 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

