

Matrix 530DP auto OmniFlow 520



La pelliculeuse pneumatique Matrix 530 DP va diminuer votre temps de production de moitié grâce au pelliculage des 2 côtés en même temps. De plus le chargeur OmniFlow 520 rend cette pelliculeuse automatique.

Descriptif

La pelliculeuse pneumatique Matrix 530 DP va diminuer votre temps de production de moitié grâce au pelliculage des 2 côtés en même temps.

Le nouveau Matrix est un système incroyablement rentable qui permet aux imprimeurs de laminer un seul côté, double face et encapsulent leur travail.

Disponible sous forme de système complet ou une adaptation modulaire pour le multilingue MX-530, le document à plastifier pourra être laminé des deux côtés en même temps et ainsi réduire de moitié votre temps de production. Que votre film soit brillant d'un côté et mat de l'autre ou qu'il soit anti-rayures, le changement de rouleau ne prend que quelques minutes...

Nous avons utilisé des composants de hautes qualités au sein du système, y compris les commutateurs Omron, Schneider électrique et les compresseurs Bambi construction britanniques.

Idéal pour une utilisation dans les imprimeries ou copy-shop

Idéal pour créer des cartes de visite, Menus, Couvertures de livres, Brochures, Circulaires

La Matrix pneumatique 530 P peut fonctionner jusqu'à deux fois plus vite que nos systèmes standards.

Rouleaux de pression pneumatique vous permettent de plastifier certains substrats jusqu'à 50% plus rapide, un gain de temps et de coût.

L'option pneumatique est produite en Grande-Bretagne qui raccourcit nos chaînes d'approvisionnement et les délais. Nous avons utilisé les composants de haute qualité dans les systèmes, y compris les commutateurs Omron, Schneider électrique et les compresseurs Bambi en construction britanniques.

Contrôle du bout des doigts : Notre panneau de contrôle exclusif breveté multilingue est simple et facile à utiliser.

Il est disponible en anglais, français, allemand, espagnol et italien.

Il ne nécessite pas de formation, il est simple et complet.

Toujours avide de travail

L'alimentation semi-automatique avec auto-chevauchement, facilite l'alimentation de votre Pelliculeuse. Puis il est prêt pour la guillotine au moment où il a été laminé.

Garder les choses en douceur

Notre technologie anti-curling unique, en synchronisation avec le panneau de contrôle, veille à ce que tout ce que vous plastifier - un menu, une couverture de livre ou une feuille de cartes de visite - vient à plat, sans aucune boucle ou le soulèvement.

Restauration pour chaque taille

Notre gamme couvre le tout jusqu'à une taille de papier maximale de B2 / 28x39 ".

L'ajout du chargeur Omni-Flow 520 offre une automatisation supérieur de la machine facilitant ainsi les séries à grande capacités. Il est capable de suivre la machine matrix 530 DP même à pleine vitesse (20m/min)

Caractéristiques techniques

Matrix 530DP :

Max. Vitesse d'encapsulation : 1000m/min

Max. Vitesse de plastification : 10m/min

Max. Largeur encapsulation : 320 mm

Max. Lamination Film Largeur : 500 mm

Épaisseur du papier : 135 + GSM

Temps de préchauffage : 10 min

Gamme stratification de la température : 0-140°C

Panneau de configuration : LCD multilingue

Réglage de la pression : Pneumatique

Film de base : 77 mm

Alimentation AC (v, 50 Hz) : 220/240

Alimentation AC (v, 60 Hz) : 240

Alimentation requise (ampères) : -
Consommation électrique (W) : 4500
Dimensions hors tout - Largeur : 900 mm
Dimensions hors tout - Profondeur x Hauteur : 2050x1400 mm
Poids brut machine : 250kg
Garantie : 1 an

OmniFlow 520 :

Largeur maximum de feuille : 520 mm
Épaisseur maximum du papier : 350 g/m²
Poids brut : 108 kg
Dimensions hors tout : 685 x 1000 x 1160 mm

Prix indicatif : 34 609,00 €
ou à partir de 704,99 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax** : 03 84 78 30 78 - **Par e-mail** : contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

The logo consists of the letters 'RBS' in a large, bold, white, sans-serif font. The letters are set against a light blue rectangular background that has a subtle gradient and a thin white border. The 'R' and 'B' are connected at the top, and the 'S' is positioned to the right of the 'B'.

RENAUD BINDING SYSTEMS