

TC 5700 C



Thermorelieur haut rendement sur stand utilisant de la colle Hot-melt.

Descriptif

Le thermorelieur automatique TC 5700 C se distingue grâce à son chargeur automatique de couverture avec raineur et empileur vertical.

Deux colle différentes sont séparées, une pour le collage des dos avec deux rouleaux qui permettent une application uniforme de la colle, puis un troisième rouleau doseur pour lisser la colle et enlever les surplus. La seconde colle est utilisée pour les mors.

Chaque fois qu'un livre est relié, la couverture de garde est automatiquement insérée.

Rainage automatique : Jusqu'à 10 positions possibles sur la couverture.

Le rouleau principal et le rouleau latéral sont séparés.

L'évacuation des copeaux de papier des livres fraisés, permet de garder la machine et la zone de travail dans un environnement propre.

Disque de fraisage avec pointes de grecquage prépare le dos de la reliure pour une bonne pénétration de la colle.

Deux vérins pneumatiques permettent de presser le livre avec plus de force.

Les livres sortent empilés grâce au tapis motorisé.

Caractéristiques techniques

Vitesse de reliure : 300 cycles/h

Épaisseur du livre : 2 à 50 mm

Taille du bloc : 315 x 220 mm

Taille de couverture : 320 x 480 mm

Temps de préchauffage : 50 à 60 min

Consommation électrique : 6 Kw

Puissance : 220 à 240 V

Fréquence : 50/60 Hz

Dimensions : 1900 x 1200 x 1250 mm

Poids : 470 k

Tous les visuels



Prix indicatif : 32 000,00 €
ou à partir de 651,84 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

