

Revo Flex



La Revo Flex est une plastifieuse entièrement automatisée équipée d'une fonction de coupe à 4 coté.

Descriptif

La plastifieuse automatique Revo Flex utilise un système de coupe à 4 coté pour vous permettre de plastifier vos documents avec ou sans marge.

L'alimentation, la plastification, la découpe et le rognage sont entièrement automatisés il vous suffit d'entrer vos réglages puis de démarrer le cycle de plastification.

La plastification est alors simplifiée, l'utilisateur aura juste à démarrer la machine qui plastifie à une vitesse de 2 m/min soit environ 500 pièces / heure (A4) pour une utilisation intensive.

L'écran tactile LCD rend le réglage simple et intuitif.

Nettoyage facile de l'intérieur de la machine :

Possibilité de nettoyer facilement l'intérieur de l'appareil en utilisant la fonction « couvercle ouvert »

Caractéristiques techniques

Largeur maximal de lamination : 320 mm

Épaisseur maximum du film : 38 / 80 / 125 µ

Vitesse maximum : de 700 à 2000 mm/min

Température de lamination : de 80 à 140°C

Consommation : AC100V 50/60Hz 1000W

Dimensions (L x P x H): 1300 x 610 x 1080mm

Poids : 70 kg

Capacité du bac d'alimentation : 200 feuilles

Épaisseur de papier : de 64 à 240g/m²

Temps de préchauffage : environ 5 minutes

Format de papier accepté : A3/A4/A5/B4/B5/Lettre/Numérique

Taille du papier après plastification avec marge :

- A3 : 303 x 426 mm

- A4 : 303 x 216 mm

- B4 : 263 x 370 mm

- B5 : 263 x 188 mm

- A5 : 216 x 154 mm

Taille du papier après plastification sans marge :

- A3 : 294 x 417 mm

- A4 : 294 x 207 mm

- B4 : 254 x 361 mm

- B5 : 254 x 179 mm

- A5 : 207 x 145 mm

Tous les visuels



A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

