

System 2760



Pelliculeuse RBS-System 2760. Pelliculeuse entièrement automatisée.

Descriptif

Système de pelliculage à chaud.

Système pour imprimeurs qui souhaitent laminier ou encapsuler (en passant les documents dans la machine 2 fois) les documents imprimés.

Idéal pour les services de finition qui désirent développer leur gamme de services en pelliculage.

Pas de qualifications requises car c'est un système facile à utiliser procurant un résultat parfait.

Temps de préparation minimal.

Entièrement automatiser.

Peut accueillir des pages de tailles différentes.

Pelliculeuse full-automatique destinée principalement aux impressions offset. Utilise les films OPP ou Nylon.

Machine équipée d'un margeur à succion haut de pile, d'une coupe automatique par couteau et d'une taqueuse.

Commandes faciles à utiliser.

Système anti-curling. Assure une feuille plate.

Système de rouleaux chauffants. Traitement rapide.

Caractéristiques techniques

Format minimum du papier : 216 x 280mm.

Format maximum du papier : 720 x 1020mm.

Épaisseur papier : de 150 à 400gr.

Vitesse : jusqu'à 18 mètres/min.

Conditions de courant: 230V, 30 ampères monophasé, 1700W.

Conditions d'air: 4 cfm.

Temperature: jusqu'à 130°C.

Margeur dimensions :

Hauteur: 970mm.

Largeur: 864mm.

Longueur: 1321mm.

Pelliculeuse dimensions:

Hauteur: 127mm.

Largeur: 150mm.

Longueur: 1397mm.

Séparatrice dimensions:

Hauteur: 1220mm.

Largeur: 1067mm.

Longueur: 970mm

Garantie

Garantie constructeur 1 an

Tous les visuels



Prix indicatif : 72 100,00 €
ou à partir de 1 468,68 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RBS

RENAUD BINDING SYSTEMS