

Sealmaster magneta 421 MGS inox



Soudeuse INOX avec verrouillage par électro-aimant, peut être commandée par pédale, système de coupe et contrôle du temps de soudure et de refroidissement par minuterie. Longueur de soudure de 420 mm sur 3 mm de large.

Descriptif

Machine à cycle semi automatique. Une fois le bras de soudure refermé, un électro-aimant le verrouille et le cycle de soudure se fait automatiquement.

La soudeuse est livrée sans pédale, le bras peut être refermé à la main, ou elle peut être actionnée par la pédale du support qui est vendu en option.

Lorsque la soudeuse est posée sur une table de travail, une simple pression sur le bras supérieur pour l'abaisser et le cycle est engagé. Le bras, grâce à l'électro-aimant, reste fermé durant le temps de soudure et de refroidissement sans qu'il soit nécessaire de maintenir une pression. Il se relève automatiquement.

L'avantage de l'électroaimant est évident : il permet de travailler plus rapidement et sans fatigue. De plus, le temps de refroidissement indépendant de l'utilisateur est toujours régulier. La cadence de soudure ne peut excéder 12 soudures par minute au maximum.

Lorsqu'elles fonctionnent montées sur le support, la pédale vient se relier à une chaîne de rappel sous la machine.

Cette gamme de soudeuses de sacs a fêté en 2020 ses 35 ans de présence sur le marché ! Elle est, sans conteste, l'une des soudeuses les plus connues au monde. La robustesse et la fiabilité de la « Sealmaster Magneta » permet d'obtenir en permanence des soudures de qualité.

Un nombre important de nos clients utilisent quotidiennement des machines « Sealmaster Magneta » qui ont plus de 20 ans et ce, sans aucun souci.

Caractéristiques techniques

Épaisseur du film : 2 x 150 microns

Largeur de soudure : 3 mm

Longueur de soudure : 420 mm

Revêtement : Inox

Type de soudure : Impulsion

Système de coupe : Oui

Pédale de commande : en option

Protection IP : IP 20

Alimentation électrique : 230 V Monophasé

Consommation électrique : 600 W

Poids : 14 kg

Dimensions emballage : 68 x 30 x 26 cm

Options disponibles

- Plateau de travail en Inox à butée réglable OTST 421 S
- Rouleau pour support et PolyLock SR 421
- Dérouleur RL 421
- Support à pédale en Inox SP 421 S
- Pédale mécanique à chaîne FSMN
- Code seal
- KIT SAV niveau 1 (2 longueurs de fils de soudure, 2 téflons supérieurs, 1 téflon inférieur, 1 caoutchouc siliconé, 2 couteaux)
- KIT SAV niveau 2 (5 longueurs de fil de soudure, 5 téflons supérieurs, 5 téflons inférieurs, 2 caoutchoucs siliconés, 5 couteaux, un tube d'Audioncone)
- KIT SAV niveau 3 (2 barres de soudure, 2 caoutchoucs siliconés, 5 téflons inférieurs, 5 téflons supérieurs, 10 m de fil de résistance, 5 couteaux, un tube d'Audioncone)

Tous les visuels



Prix indicatif : 2 375,00 €
ou à partir de 54,03 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RBS

RENAUD BINDING SYSTEMS