

MAGVAC 520



Soudeuse par impulsion de table ou sur support (en option) équipée d'un système pour la mise sous vide ou l'injection de gaz. Longueur de soudure de 520 mm.

Descriptif

La Magvac est une soudeuse par impulsion équipée d'un système de vide par pipette. Cette machine est particulièrement compact.

La commande se fait par pédale. La machine peut être montée sur un support à roulette à hauteur réglable avec orientation possible de la soudeuse de la position verticale à la position horizontale.

Elle répond aux normes EN 983+A1 - EN 1037+A1 - EN-IEC 60204-1, EN-ISO 13850 et EN/ISO 12100-1/2.

Principales caractéristiques :

- Soudure biactive pour un meilleur résultat sur les films complexes
- Construction robuste avec carters en inox
- Fermeture et verrouillage pneumatique des barres de soudure pour une très forte pression de soudure
- Ouverture des mâchoires de 45 mm pour faciliter la mise en place du sac
- Commande par panneau de contrôle digital
- Possibilité de mémoriser 9 cycles de travail différents sur la version standard et un programme sur la version médicale
- Injection de gaz possible en standard

La Magvac peut recevoir de nombreuses options afin de répondre à de très larges applications dans différents secteurs, industrie, médical, alimentaire, etc?

Caractéristiques techniques

Longueur de soudure : 520 mm
Largeur de soudure : 5 mm
Épaisseur max du film : 2 x 400 Microns
Revêtement : Inox
Capacité de la pompe : 11.3 m³/heure
Injection de gaz : Oui
Protection IP : IP 20
Soudure biactive : Oui
Alimentation électrique : 230 V
Puissance : 900 W
Alimentation pneumatique : 6 bar
Poids : 34 kg
Dimensions : 590 x 232 x 487 mm

Prix indicatif : 6 650,00 €
ou à partir de 138,59 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr