

MAGVAC 520 MED



Soudeuse médicale par impulsion avec validation des paramètres de soudure. Machine de table équipée d'un système pour la mise sous vide ou l'injection de gaz. Longueur de soudure de 520 mm.

Descriptif

La Magvac est une soudeuse par impulsion équipée d'un système de vide par pipette. Cette machine est particulièrement compact.

La commande se fait par pédale. La machine peut être montée sur un support à roulette à hauteur réglable avec orientation possible de la soudeuse de la position verticale à la position horizontale.

Ce modèle médical permet la validation des paramètres de température, temps et pression est conforme à la norme ISO 11607-2 et à la directive EN 868-5 pour un usage dans les secteurs médicaux et pharmaceutiques.

Principales caractéristiques :

- Soudure biactive pour un meilleur résultat sur les films complexes
- Construction robuste avec carters en inox
- Fermeture et verrouillage pneumatique des barres de soudure pour une très forte pression de soudure
- Ouverture des mâchoires de 45 mm pour faciliter la mise en place du sac
- Commande par panneau de contrôle digital
- Possibilité de mémoriser 9 cycles de travail différents sur la version standard et un programme sur la version médicale
- Injection de gaz possible en standard
- Contrôle de température de soudure digitale
- Validation des temps de soudure, refroidissement, température et pression de soudure
- Connexion RS 232 pour export des paramètres de soudure sur un PC (logiciel en option)
- Certificat de calibration et QI/QO en option.

La Magvac peut recevoir de nombreuses options afin de répondre à de très larges applications dans différents secteurs, industrie, médical, alimentaire, etc?

Le modèle médical avec validation des paramètres de température, temps et pression est conforme à la norme ISO 11607-2 et à la directive EN 868-5 pour un usage dans les secteurs médicaux et pharmaceutiques.

Caractéristiques techniques

Longueur de soudure : 520 mm
Largeur de soudure : 8 mm
Épaisseur max du film : 2 x 400 Microns
Revêtement : Inox
Capacité de la pompe : 11.3 m³/h
Injection de gaz : Oui
Machine validable : Oui
Protection IP : IP 20
Soudure biactive : Oui
Dimensions : 590 x 232 x 487 mm
Poids : 36 k

Prix indicatif : 10 698,00 €
ou à partir de 220,38 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

