Filmeuse AUTO F60

Optimisez votre production avec une machine de mise sous film automatique, flexible et facile à intégrer, pour un emballage efficace et sans compromis.

Descriptif

Machine automatique de mise sous film horizontale avec soudure par cadre en L, équipée d'un double tapis pour le transfert des produits.

Utilisant du film dossé, cette machine effectue un cycle entièrement automatisé.

Les produits à emballer sont déposés manuellement ou automatiquement sur une bande d'alimentation.

Une cellule détecte automatiquement les produits, permettant de traiter des objets de longueurs variables sans nécessiter de réglages supplémentaires (dans les limites du cadre de soudure).

Un conformateur ajustable permet d?adapter le positionnement du film en fonction des dimensions des produits.

Le film est soudé sur trois côtés autour du produit grâce à un cadre en L à mouvement ciseau.

La gestion électronique est assurée par un automate avec écran tactile.

Cette machine automatique s'intègre facilement dans une ligne de production et est conçue pour des réglages et une maintenance simplifiés.

Caractéristiques techniques

Ouverture barre de soudure : 160 mm
Dimensions maxi du produit : 350 x 450 x 160 mm
Longueur mini des produits : 50 mm
Vitesse convoyeur : 30 m/min
Largeur tapis : 400 mm
Largeur maxi de la bobine : 650 mm
Diamètre maxi de la bobine : 300 mm
Hauteur de travail : 860 mm
Dimensions 1480 x 2080 x 1650 mm
Puissance : 3.7 kW / 1.9 kW
Alimentation : 400V 3PH + N + Terre 6 Ampère
Poids net : 828 k

Tous les visuels



Prix indicatif : 49 600,00 €
ou à partir de 1 010,35 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RENAUD BINDING SYSTEMS