

S 440



Fimeuse RBS - S440. Machine de conditionnement en L à cloche. Barre de soudure 440 x 300 mm. Format maxi colis L 410 x l 250 x H 210. Production moyenne par heure 200-300 pièces. Dimensions de la bobine : 500 x 300 mm.

Descriptif

Machine de conditionnement en L à cloche.

Système de soudure et thermorétraction en une seule opération.

Lame soudante avec couverture en téflon.

Système de refroidissement du support lame de soudure par liquide réfrigérant en circuit fermé.

Plateau de conditionnement et support de la bobine réglables selon de dimension du paquet.

Réouverture automatique de la cloche.

Présence de relais à l'état solide à la place des térupteurs traditionnels permettant une manutention simplifiée ainsi qu'une élimination des bruits.

Consommation énergétique réduite.

Panneau de contrôle Lcd 16 bit, permettant une utilisation simple de toutes les opérations courantes, comme: l'état de la machine, le numéro de paquets produits, le réglage électronique de la température de soudure, le réglage du temps de rétraction, le réglage de la température de la chambre de rétraction, la possibilité de mémoriser jusqu'à 6 cycles de travail différents, le contrôle du fonctionnement.

Conforme aux normes CE.

Caractéristiques techniques

- Barre de soudure 440 x 300 mm.
- Format maxi colis L 410 x l 250 x H 210.
- Production moyenne par heure 200-300 pièces.
- Dimensions de la bobine : 500 x 300 mm.
- Alimentation électrique : 110-220 V - 50/60 Hz
- Puissance électrique : 2300W
- Dimensions : L 1230 - l 680 - H 1030 mm.
- Poids: 101 kg.

Garantie

Garantie constructeur 1 an

Tous les visuels



Prix indicatif : 4 000,00 €
ou à partir de 87,12 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

