# Perfostar D1

Perforeuse-dateuse - PERFOSTAR D1. Perforeuse-dateuse manuelle par levier.

## Descriptif

Perforeuses manuelles à molettes réglables

Pour un marquage permanent et infalsifiable, pour dater ou inscrire sur plusieurs documents ou étiquettes dans une seule opération, ou pour numéroter des liasses de formulaires, carnets de quittances, passeports, etc.

Les machines de cette série sont particulièrement recommandées lorsque la perforation doit consister d'une combinaison de chiffres et / ou lettres changeante souvent ou s'il est nécessaire de produire des marquages d'une longueur différente ou d'une apparence divergente. Les machines sont fabriquées individuellement selon vos indications.

Les molettes peuvent comporter des chiffres, lettres ou symboles et dans la plupart des cas un espace vide, par lequel les positions non-utilisées seront excluses de la perforation et remplacées par un espace.

En version standard les machines sont fabriquées avec jusqu'à 6 molettes et dans une hauteur des caractères standard de 5.5, 6.5, 7, 8.5 ou 10 mm.

De série elles sont équipées d´une butée de fond et d´une butée latérale réglables.

Il est possible de perforer 3 lignes l'une au dessus de l'autre dans une opération.

Nous pouvons monter un texte fixe au dessus ou en dessous de, aussi bien que devant l'unité des molettes ou derrière la même.

Il est également possible d'avoir une date ou un texte variable au dessus ou en dessous des molettes.

La capacité avec 6 molettes dans une hauteur de caractères de 7, 8.5 ou 10 mm est d´environ 25 feuilles de papier de 70 g/m2.

Important

En cas de commande veuillez préciser si la perforation souhaitée doit apparaître dans la partie supérieure ou inférieure des formulaires. Pour permettre une perforation dans le bas des documents, l'outil de coupe et les molettes sont fabriqués à l'envers et en style miroir afin que la perforation soit lisible.

Jusqu'à 12 molettes conjointement en hauteurs de 7 ou 8.5 mm – en 5.5 ou 6.5 mm même jusqu'à 15 positions – peuvent être ajustées vite et confortablement par l'intermédiaire de l'unité de molettes.

En hauteur de 10 mm il y a de la place pour encore jusqu'à 10 positions côté à côté.

L'empreinte désirée peut être placée à une distance de jusqu'à 100 mm du bord supérieur ou inférieur du papier, compté du bord du document jusqu'au milieu de la perforation.

En version standard avec 6 molettes (chacune avec les chiffres 0 à 9 et blanc) et un point fixe ou espace fixe derrière la 2ème et 4ème position de gauche.

Sur les molettes se trouvent des leviers de positionnement

RENAUD BINDING SYSTEMS

## Caractéristiques techniques

- Capacité de perforation (6 chiffres d'une hauteur de 10 mm) : 20 feuilles 70g/m².
- Marge : 100 mm.
- En standard : marquage haut de page, caractères de 10 mm de hauteur.
- Dimensions : 400*150*300 mm.
- Poids : 21 kg

## Options disponibles

- Ligne de texte.
- Caractère supplémentaire.
- Verrouillage à clé modèle manuel.

## Garantie

Garantie constructeur 1 an

## Tous les visuels




**Prix indicatif : 5 400,00 €**
**ou à partir de 112,54 € / mois grâce à nos offres de financement.**

## A votre écoute

**Par téléphone :** 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RENAUD BINDING SYSTEMS