

# Documaster Pro



Solution intégrée DOCUMASTER Pro. Solution intégrée pour la réalisation automatique de brochures à partir de liasses assemblées et de couvertures issues d'impressions numériques ou offset. Ensemble composé d'un système de rainage, et/ou agrafage/pli

## Descriptif

Solution intégrée pour la réalisation automatique de brochures à partir de liasses assemblées et de couvertures issues d'impressions numériques ou offset. Ensemble composé d'un système de rainage, et/ou agrafage/pliage - massicotage de liasses.

UN ATOUT MAJEUR !

Grâce à l'écran tactile de 7 pouces et aux menus intuitifs, effectuez d'un seul doigt vos réglages rapidement et en toute simplicité !

Procédé de rainage par lame et enclume, évitant au mieux marques et craquelures sur la surface des documents. Une technologie idéale pour rainer tout document issu d'impression numérique ou offset.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

### RAINAGE-PLIAGE

- Productivité : jusqu'à 5 000 feuilles A4/heure
- Format mini accepté : 210 x 140 mm
- Format maxi accepté : 630 x 330 mm
- Grammages : jusqu'à 400 g/m<sup>2</sup>
- Taquage latéral
- Jusqu'à 9 rainages/feuille et 1 pli/feuille
- Réglages pas à pas au 1/10<sup>ème</sup> de mm

### PLIAGE-AGRAFAGE

- Vitesse maxi : jusqu'à 1 560 brochures/heure
- Format mini accepté : 210 x 140 mm
- Format maxi accepté : 460 x 320 mm
- Capacité maxi : 20 feuilles 80 g/m<sup>2</sup>
- Grammages maxi couvertures : 350 g/m<sup>2</sup>
- Grammages mini pages intérieures : 80 g/m<sup>2</sup>
- Ecartement des agrafes : 115 à 138 mm
- Livré avec 2 cartouches de 5000 agrafes plates

### MASSICOTAGE

- Coupe maximale : 20 mm

## Caractéristiques techniques

- JDF READY
- Détection sonore de double
- Gestion des liasses possible par caméra optionnelle
- Système de rainage combinant lame et enclume
- Réglages simples et rapides
- Sortie pour rainage seul
- Possibilité de mémoriser un nombre illimité de programmes (dénomination alpha-numérique)
- Compatibilité avec données variables
- Ecran tactile de 7" très simple d'utilisation
- Intégrité des liasses garantie
- Alignement automatique des modules selon format
- Dimensions : L2700 x P720 x H1182 mm
- Poids : 399 kg
- Alimentation électrique : 240 V - 50/60 Hz

## Options disponibles

- SQUAREBACK (dos carré agrafé pour DOCUMASTER)

- Sortie à courroie pour DOCUMASTER (indispensable si pas de dos carré)
- Caméra détection liasse complète
- Kit d'installation caméra
- Kit de connexion ethernet pour JDR Ready (montage usine)

## Garantie

Garantie constructeur 1 an

## Tous les visuels



**Prix indicatif : 42 990,00 €**  
ou à partir de 875,71 € / mois grâce à nos offres de financement.

### A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - Par fax : 03 84 78 30 78 - Par e-mail : [contact@rbs-france.fr](mailto:contact@rbs-france.fr)

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site [www.rbs-france.fr](http://www.rbs-france.fr)

RENAUD BINDING SYSTEMS