

Pluster



Pelliculeuse RBS - PLUSTER PLS3310. Pelliculeuse entièrement automatique : alimentation papier, pelliculage, séparation.

Descriptif

Le pelliculage automatisé

Rendre l'opération de pelliculage simple et automatique, c'est ce que réalise la pelliculeuse Pluster.

Ses automatismes et ses éléments de contrôle permettent son utilisation sans opérateur permanent.

La sophistication de son système de chauffe et de détuilage, associée aux performances du film SAP, donnent des documents de grande qualité, immédiatement utilisables.

Efficacité optimisée :

Alimentation papier, pelliculage et séparation, tout le processus est automatisé, ne nécessitant pas d'opérateur permanent.

Toutes les informations concernant un travail donné sont mémorisées pour une mise en oeuvre rapide.

Qualité excellente :

Toute l'expérience et l'expertise de son constructeur en matière de pelliculage sont condensées dans ce modèle pour parvenir à une excellente qualité.

Non seulement l'impression offset mais également les procédés numériques sont parfaitement traités avec le film SAP antistatique.

Compacité et discrétion :

La Pluster est une machine très compacte avec un niveau de bruit très bas.

Ces caractéristiques lui permettent de trouver facilement sa place dans n'importe quel environnement.

Une finition de grande qualité répondant à une demande professionnelle

La Pluster est équipée d'un système de chauffe à deux niveaux. Chaque rouleau chauffant est réglable individuellement permettant ainsi d'atteindre le meilleur résultat possible. Le système de détuilage est également réglable en fonction du grammage du papier.

Tout ceci facilite les opérations postérieures au pelliculage.

Système d'alimentation papier par succion

Etudié tout particulièrement pour une mise en oeuvre simple et rapide, le système d'alimentation par succion accepte les papiers les plus difficiles tout en respectant les impressions les plus délicates.

Le margeur a une capacité de 100 mm pour une autonomie de travail suffisante.

Polyvalence

Une large gamme de qualités et de grammages peuvent être traités sur les Pluster, ainsi qu'une grande variété d'impressions.

Mise en oeuvre rapide

De nombreux paramètres (température, vitesse, ...) peuvent être mémorisés. Ainsi pour un travail donné les informations seront retrouvées rapidement et la machine sera opérationnelle sans perte de temps. L'indication de la longueur de film restante est également une aide précieuse pour l'opérateur. Le tableau de commandes comporte un écran LCD qui fournit toutes les informations nécessaires.

Système de contrôle

Si un problème survient il est identifié sur l'écran LCD et une alarme sonore est activée. Les dysfonctionnements sont détectés au tout début de chaque séquence évitant ainsi toute complication. L'accessibilité aux différents organes est facilitée par des capots mobiles largement dimensionnés.

Caractéristiques techniques

- Vitesse: 1 à 5 m par minute
- Réglage températures : 60 - 130 °C
- Préchauffage : 15 à 30 minutes
- Capacité margeur : 100 mm
- Grammages papier : 115 à 300 g/m2
- Format maxi : 350 x 500 mm
- Format mini : 318 x 450 mm
- Puissance : 1 kw, 6 A
- Poids : 152 k

Garantie

Garantie constructeur 1 an

Tous les visuels



Prix indicatif : 28 500,00 €
ou à partir de 580,55 € / mois grâce à nos offres de financement.

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RBS

RENAUD BINDING SYSTEMS