

Sealmaster magneta 321 MG



Soudeuse avec verrouillage par électro-aimant

Descriptif

Machine à cycle semi automatique. Une fois le bras de soudure refermé, un électro-aimant le verrouille et le cycle de soudure se fait automatiquement.

La soudeuse est livrée sans pédale, le bras peut être refermé à la main, ou elle peut être actionnée par la pédale du support qui est vendu en option.

Lorsque la soudeuse est posée sur une table de travail, une simple pression sur le bras supérieur pour l'abaisser et le cycle est engagé. Le bras, grâce à l'électro-aimant, reste fermé durant le temps de soudure et de refroidissement sans qu'il soit nécessaire de maintenir une pression. Il se relève automatiquement.

L'avantage de l'électroaimant est évident : il permet de travailler plus rapidement et sans fatigue. De plus, le temps de refroidissement indépendant de l'utilisateur est toujours régulier. La cadence de soudure ne peut excéder 12 soudures par minute au maximum.

Lorsqu'elles fonctionnent montées sur le support, la pédale vient se relier à une chaîne de rappel sous la machine.

Cette gamme de soudeuses de sacs a fêté en 2020 ses 35 ans de présence sur le marché ! Elle est, sans conteste, l'une des soudeuses les plus connues au monde. La robustesse et la fiabilité de la « Sealmaster Magneta » permet d'obtenir en permanence des soudures de qualité.

Un nombre important de nos clients utilisent quotidiennement des machines « Sealmaster Magneta » qui ont plus de 20 ans et ce, sans aucun souci.

Caractéristiques techniques

Épaisseur maximale du film : 2 x 150 Microns

Largeur de soudure : 3 mm

Longueur de soudure : 320 mm

Type de soudure : Impulsion

Système de coupe : Oui

Protection IP : IP 20

Pédale de commande : En option

Revêtement : Époxy

Puissance : 750 W

Alimentation : 230 V V

Poids : 11 kg

Dimensions emballage : 58 x 30 x 26 cm

Options disponibles

*VISUEL
NON
DISPONIBLE*

Dérouleur RL 321

*VISUEL
NON
DISPONIBLE*

Plateau de travail à butée réglable
OTST 321

*VISUEL
NON
DISPONIBLE*

Support à pédale SP 321

*VISUEL
NON
DISPONIBLE*

Rouleau pour support et PolyLock SR
321

VISUEL
NON
DISPONIBLE

Pédale mécanique à chaîne FSMN

VISUEL
NON
DISPONIBLE

Code seal

VISUEL
NON
DISPONIBLE

KIT SAV Niveau 1 (2 longueurs de fils de soudure, 2 téflons supérieurs, 1 téflon inférieur, 1 caoutchouc siliconé, 2 couteaux)

VISUEL
NON
DISPONIBLE

KIT SAV Niveau 2 (2 barres de soudure, 2 caoutchoucs siliconé, 5 téflons inférieurs, 5 téflons supérieurs, 10 m de fil de résistance, 5 couteaux, un tube d'Audioncone)

VISUEL
NON
DISPONIBLE

Kit ACCESSOIRE 321 (un plateau OTST, un Support SP, les rouleaux SR et le Poly Lock)

Prix indicatif : **935,00 €**

Tous les visuels



Comparatif des modèles de la gamme Sealmaster Magneta

	Sealmaster magneta 321 MG	Sealmaster magneta 421 MG	Sealmaster magneta 521 MG	Sealmaster magneta 621 MG	Sealmaster magneta 821 MGI	Sealmaster magneta 1021 MGI
Épaisseur maximale du film	2 x 150 Microns	2 x 150 Microns	2 x 150 Microns	2 x 150 Microns	2 x 200 Microns	2 x 200 Microns
Largeur de soudure	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	5 mm	5 mm
Longueur de soudure	320 mm	420 mm	520 mm	620 mm	820 mm	1020 mm mm
Type de soudure	Impulsion	Impulsion	Impulsion	Impulsion	Impulsion	Impulsion
Système de coupe	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Protection IP	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Pédale de commande	En option	En option	En option	En option	En option	En option
Revêtement	Époxy	Époxy	Époxy	Époxy	Époxy	Époxy
Puissance	750 W	600 W	500 W	750 W	1300 W	1050 W
Alimentation	230 V V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Poids	11 kg	12 kg	14 kg	18 kg	24 kg	39 kg
Dimensions emballage	58 x 30 x 26 cm	68x 30 x 26 cm	44 x 29 x 26 cm	87 x 29 x 26 cm	107 x 29 x 26 cm	126 x 29 x 26 cm
Prix	935,00 €	952,00 €	1 151,00 €	1 258,00 €	1 728,00 €	2 106,00 €

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

