

# Sealmaster magneta 1021 MGI



Soudeuse avec verrouillage par électro-aimant, peut être commandée par pédale, système de coupe et contrôle du temps de soudure et de refroidissement par minuterie. Longueur de soudure de 1020 mm sur 5 mm de large.

## Descriptif

Machine à cycle semi automatique. Une fois le bras de soudure refermé, un électro-aimant le verrouille et le cycle de soudure se fait automatiquement.

La soudeuse est livrée sans pédale, le bras peut être refermé à la main, ou elle peut être actionnée par la pédale du support qui est vendu en option.

Lorsque la soudeuse est posée sur une table de travail, une simple pression sur le bras supérieur pour l'abaisser et le cycle est engagé. Le bras, grâce à l'électro-aimant, reste fermé durant le temps de soudure et de refroidissement sans qu'il soit nécessaire de maintenir une pression. Il se relève automatiquement.

L'avantage de l'électroaimant est évident : il permet de travailler plus rapidement et sans fatigue. De plus, le temps de refroidissement indépendant de l'utilisateur est toujours régulier. La cadence de soudure ne peut excéder 12 soudures par minute au maximum.

Lorsqu'elles fonctionnent montées sur le support, la pédale vient se relier à une chaîne de rappel sous la machine.

Cette gamme de soudeuses de sacs a fêté en 2020 ses 35 ans de présence sur le marché ! Elle est, sans conteste, l'une des soudeuses les plus connues au monde. La robustesse et la fiabilité de la « Sealmaster Magneta » permet d'obtenir en permanence des soudures de qualité.

Un nombre important de nos clients utilisent quotidiennement des machines « Sealmaster Magneta » qui ont plus de 20 ans et ce, sans aucun souci.

## Caractéristiques techniques

Épaisseur maximale du film : 2 x 200 Microns

Largeur de soudure : 5 mm

Longueur de soudure : 1020 mm

Type de soudure : Impulsion

Système de coupe : Oui

Protection IP : IP 20

Pédale de commande : En option

Revêtement : Époxy

Puissance : 1050 W

Alimentation : 230 V

Poids : 39 kg

Dimensions emballage : 126 x 29 x 26 cm

## Options disponibles

*VISUEL  
NON  
DISPONIBLE*

Dérouleur RL 1021

*VISUEL  
NON  
DISPONIBLE*

Plateau de travail à butée réglable  
OTST 1021

*VISUEL  
NON  
DISPONIBLE*

Support à pédale SP 1021

*VISUEL  
NON  
DISPONIBLE*

Rouleau pour support et PolyLock SR  
1021

VISUEL  
NON  
DISPONIBLE

Pédale mécanique à chaîne FSMN

VISUEL  
NON  
DISPONIBLE

KIT SAV Niveau 1 (2 de fils de soudure, 2 téflons supérieurs, 1 téflon inférieur, 1 caoutchouc siliconé, 2 couteaux)

VISUEL  
NON  
DISPONIBLE

KIT SAV Niveau 2 (5 longueurs de fil de soudure, 5 téflons supérieurs, 5 téflons inférieurs, 2 caoutchoucs siliconé, 5 couteaux, un tube d'Audioncône)

**Prix indicatif : 2 106,00 €**  
ou à partir de 47,91 € / mois grâce à nos offres de financement.

Tous les visuels



### Comparatif des modèles de la gamme Sealmaster Magneta

	Sealmaster magneta 321 MG	Sealmaster magneta 421 MG	Sealmaster magneta 521 MG	Sealmaster magneta 621 MG	Sealmaster magneta 821 MGI	Sealmaster magneta 1021 MGI
Épaisseur maximale du film	2 x 150 Microns	2 x 200 Microns	2 x 200 Microns			
Largeur de soudure	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	5 mm	5 mm
Longueur de soudure	320 mm	420 mm	520 mm	620 mm	820 mm	1020 mm mm
Type de soudure	Impulsion	Impulsion	Impulsion	Impulsion	Impulsion	Impulsion
Système de coupe	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Protection IP	IP 20	IP 20				
Pédale de commande	En option	En option				
Revêtement	Époxy	Époxy	Époxy	Époxy	Époxy	Époxy
Puissance	750 W	600 W	500 W	750 W	1300 W	1050 W
Alimentation	230 V V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Poids	11 kg	12 kg	14 kg	18 kg	24 kg	39 kg
Dimensions emballage	58 x 30 x 26 cm	68x 30 x 26 cm	44 x 29 x 26 cm	87 x 29 x 26 cm	107 x 29 x 26 cm	126 x 29 x 26 cm
Prix	935,00 €	952,00 €	1 151,00 €	1 258,00 €	1 728,00 €	2 106,00 €

### A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - Par fax : 03 84 78 30 78 - Par e-mail : [contact@rbs-france.fr](mailto:contact@rbs-france.fr)

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site [www.rbs-france.fr](http://www.rbs-france.fr)