

ISMS 1020



Soudeuse professionnelle en INOX à verrouillage par moteur électrique avec système de coupe en option. Commande par pédale, contrôle du temps de soudure et de refroidissement par minuterie. Longueur de soudure : 1020 mm.

Descriptif

L'ISM sont des soudeuses à impulsion totalement électrique à verrouillage par électroaimant.

Le panneau de commande numérique vous permet de régler très facilement le temps de soudure et le temps de refroidissement. Grâce à ses barres de soudure bi-active (fil de résistance sur chacune des barres) de 5 mm de largeur et des tendeurs de fil à chaque extrémité, la gamme ISM est capable de souder des films PE et PP jusqu'à des épaisseurs de 2 x 200 microns. Le démarrage du cycle se fait par une simple pression sur la pédale électrique.

Cette soudeuse se distingue par sa qualité de soudure, son faible encombrement et sa capacité à travailler en continue avec une utilisation intensive.

Caractéristiques techniques

Épaisseur maximale du film : 2 x 250 Microns

Largeur de soudure : 5 mm

Longueur de soudure : 1020 mm

Type de soudure : Impulsion (Biactive)

Système de coupe : Non

Protection IP : IP 20

Pédale de commande : Oui

Revêtement : Inox

Puissance : 1650 W

Alimentation : 230 V

Dimensions : 1107 x 384 x 213 mm

Options disponibles

VISUEL
NON
DISPONIBLE

Support SP ISMS

VISUEL
NON
DISPONIBLE

Support de sac BSP ISMS

VISUEL
NON
DISPONIBLE

Dérouleur RL ISMS 1020

VISUEL
NON
DISPONIBLE

Polylock PL ISMS 1020

Prix indicatif : 5 641,00 €
ou à partir de 117,56 € / mois grâce à nos offres de financement.

Comparatif des modèles de la gamme ISM sans système de coupe

	ISM 420	ISM 620	ISMS 420	ISM 1020	ISMS 620	ISMS 1020
Épaisseur maximale du film	2 x 250 Microns	2 x 250 Microns				
Largeur de soudure	5 mm	5 mm				
Longueur de soudure	420 mm	620 mm	420 mm	1020 mm	620 mm	1020 mm
Type de soudure	Impulsion (Biactive)	Impulsion (Biactive)				
Système de coupe	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Protection IP	IP 20	IP 20				
Pédale de commande	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Revêtement	Époxy	Époxy	Inox	Époxy	Inox	Inox
Puissance	950 W W	1500 W	950 W	1100 W	1500 W	1650 W
Alimentation	230 V	230 V				
Dimensions	507 x 384 x 213 mm	707 x 384 x 213 mm	507 x 384 x 213 mm	1107 x 384 x 213 mm	707 x 384 x 213 mm	1107 x 384 x 213 mm
dimension	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Prix	2 547,00 €	3 088,00 €	3 703,00 €	4 175,00 €	4 255,00 €	5 641,00 €

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RENAUD BINDING SYSTEMS