

ISMK 420



Soudeuse professionnelle à verrouillage par moteur électrique avec système de coupe. Commande par pédale, contrôle du temps de soudure et de refroidissement par minuterie. Longueur de soudure : 420 mm.

Descriptif

ISMK sont des soudeuses à impulsion totalement électrique à verrouillage par électroaimant et équipé d'un système de coupe.

Le panneau de commande numérique vous permet de régler très facilement le temps de soudure et le temps de refroidissement. Grâce à ses barres de soudure bi-active (fil de résistance sur chacune des barres) de 5 mm de largeur et des tendeurs de fil à chaque extrémité, la gamme ISM est capable de souder des films PE et PP jusqu'à des épaisseurs de 2 x 200 microns. Le démarrage du cycle se fait par une simple pression sur la pédale électrique.

Cette soudeuse se distingue par sa qualité de soudure, son faible encombrement et sa capacité à travailler en continue avec une utilisation intensive.

Caractéristiques techniques

Épaisseur maximale du film : 2 x 250 Microns

Largeur de soudure : 5 mm

Longueur de soudure : 420 mm

Type de soudure : Impulsion (Biactive)

Système de coupe : Oui, 354 mm

Protection IP : IP 20

Pédale de commande : Oui

Revêtement : Époxy

Puissance : 950 W

Alimentation : 230 V

Dimensions : 507 x 384 x 213 mm


Options disponibles

VISUEL
NON
DISPONIBLE

Support de sac BSP ISMS

Prix indicatif : **2 921,00 €**
ou à partir de 63,62 € / mois grâce à nos offres de financement.

Tous les visuels



Comparatif des modèles de la gamme ISMK avec système de coupe

	ISMK 420	ISMK 620	ISMSK 420	ISMK 1020	ISMSK 620	ISMSK 1020
Épaisseur maximale du film	2 x 250 Microns	2 x 250 Microns	2 x 250 Microns	2 x 250 Microns	2 x 250 Microns	2 x 250 Microns
Largeur de soudure	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Longueur de soudure	420 mm	620 mm	420 mm	1020 mm	620 mm	1020 mm
Type de soudure	Impulsion (Biactive)	Impulsion (Biactive)	Impulsion (Biactive)	Impulsion (Biactive)	Impulsion (Biactive)	Impulsion (Biactive)
Système de coupe	Oui, 354 mm	Oui, 564 mm	Oui, 354 mm	Oui, 964 mm	Oui, 564 mm	Oui, 964 mm
Protection IP	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Pédale de commande	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Revêtement	Époxy	Époxy	Inox	Époxy	Inox	Inox
Puissance	950 W	1500 W	950 W	1100 W	1500 W	1650 W
Alimentation	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Dimensions	507 x 384 x 213 mm	707 x 384 x 213 mm	507 x 384 x 213 mm	1107 x 384 x 213 mm	707 x 384 x 213 mm	mm
Prix	2 921,00 €	3 462,00 €	4 077,00 €	4 548,00 €	4 629,00 €	6 015,00 €

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - Par fax : 03 84 78 30 78 - Par e-mail : contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RBS

RENAUD BINDING SYSTEMS