

IST 520 MED



IST 520 MED garantit une soudure de haute qualité. Cette machine intègre la fonction validation, conformément à la norme ISO 11607-2 et à la directive EN 868-5 pour un usage dans les secteurs médicaux et pharmaceutiques.

Descriptif

IST MED sont des soudeuses par impulsion à fermeture pneumatique pour la fermeture des sacs épais.

Ces machines particulièrement compactes proposent une longueur de soudure de 520, 720 ou 1020 mm.

La machine est équipée d'un panneau de commande numérique facile à utiliser.

La température, le temps de chauffe et refroidissement sont réglables séparément en fonction du type de matériau à souder. Cette machine intègre la fonction validation, conformément à la norme ISO 11607-2 et à la directive EN 868-5 pour un usage dans les secteurs médicaux et pharmaceutiques.

Connexion RS 232 pour export des paramètres de soudure sur un PC (logiciel en option)

Soudure bi-active pour un meilleur résultat sur les films complexes

Fermeture et verrouillage pneumatique des barres de soudure pour une très forte pression de soudure

Ouverture des mâchoires de 45 mm pour faciliter la mise en place du sac

Protection électrique IP 20 en standard

Caractéristiques techniques

Épaisseur maximale du film : 2 x 400 Microns

Longueur de soudure : 520 mm

Largeur de soudure : 8 mm

Revêtement : Inox

Type de soudure : Impulsion (Biactive)

Système de coupe : En option (coupe de 455 mm)

Protection IP : IP 20

Pédale de commande : Oui

Machine validable : Oui

Alimentation : 230 V

Puissance : 2500 W

Poids : 36 kg

Dimensions : 590 x 232 x 487 mm

RENAUD BINDING SYSTEMS

Prix indicatif : **7 680,00 €**

ou à partir de 158,21 € / mois grâce à nos offres de financement.

Comparatif des modèles de la gamme IST MED

	IST 520 MED	IST 720 MED	IST 1020 MED
Épaisseur maximale du film	2 x 400 Microns	2 x 400 Microns	2 x 400 Microns
Longueur de soudure	520 mm	720 mm	1020 mm
Largeur de soudure	8 mm	8 mm	8 mm
Revêtement	Inox	Inox	Inox
Type de soudure	Impulsion (Biactive)	Impulsion (Biactive)	Impulsion (Biactive)
Système de coupe	En option (coupe de 455 mm)	En option (coupe de 650 mm)	En option (coupe de 950 mm)
Protection IP	IP 20	IP 20	IP 20
Pédale de commande	Oui	Oui	Oui
Machine validable	Oui	Oui	Oui
Alimentation	230 V	230 V	230 V
Puissance	2500 W	3000 W	3000 W
Poids	36 kg	38 kg	68 kg
Dimensions	590 x 232 x 487 mm	790 x 232 x 487 mm	1090 x 232 x 487 mm
Prix	7 680,00 €	8 232,00 €	9 540,00 €

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - Par fax : 03 84 78 30 78 - Par e-mail : contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RENAUD BINDING SYSTEMS