

IST 520 MED PLUS



Soudeuse professionnel biactive par impulsion et à fermeture pneumatique pour sac épais jusqu'à 520mm de large. Machine validable avec contrôle du temps de soudure, de la température de soudure et de refroidissement, mais aussi de la pression.

Descriptif

Les soudeuses IST MED PLUS garantissent des résultats d'emballage de haute qualité pour le secteur médical. Cette soudeuse à impulsion de table validable est équipée en standard d'un écran tactile avec un logiciel convivial et convient pour souder une grande variété de films. L'opérateur peut mémoriser jusqu'à 50 programmes, ce qui garantit des paramètres prédéfinis idéaux pour chaque emballage.

La construction solide en inox et les puissantes barres de soudure biactive assurent une soudure sans effort des films épais et spéciaux avec une soudure entièrement étanche de 8 mm.

Avec la série IST MED PLUS, vous avez un contrôle maximal des paramètres de scellage, (température de soudure, température de refroidissement, temps de soudure, et pression) et cela même en cas d'utilisation intensive, ce qui rend chaque soudure 100% fiable !

Caractéristiques techniques

Épaisseur maximale du film : 2 x 400 Microns

Longueur de soudure : 520 mm

Largeur de soudure : 8 mm

Revêtement : Inox

Type de soudure : Impulsion (Biactive)

Système de coupe : En option (coupe de 455 mm)

Protection IP : IP 20

Pédale de commande : Oui

Machine validable : Oui

Alimentation : 230 V

Puissance : 3000 W

Poids : 36 kg

Dimensions : 590 x 232 x 487 mm

Prix indicatif : **11 336,00 €**

ou à partir de 233,52 € / mois grâce à nos offres de financement.

Tous les visuels



Comparatif des modèles de la gamme IST MED PLUS

	IST 520 MED PLUS	IST 720 MED PLUS	IST 1020 MED PLUS	IST 1320 MED PLUS	IST 720 MED PLUS IP65	IST 1020 MED PLUS IP65
Épaisseur maximale du film	2 x 400 Microns	2 x 400 Microns	2 x 400 Microns	2 x 400 Microns	2 x 400 Microns	2 x 400 Microns
Longueur de soudure	520 mm	720 mm	1020 mm	1320 mm	720 mm	1020 mm
Largeur de soudure	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Revêtement	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Type de soudure	Impulsion (Biactive)	Impulsion (Biactive)	Impulsion (Biactive)	Impulsion (Biactive)	Impulsion (Biactive)	Impulsion (Biactive)
Système de coupe	En option (coupe de 455 mm)	En option (coupe de 650 mm)	En option (coupe de 950 mm)	En option (coupe de 1245 mm)	Non	Non
Protection IP	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 65	IP 65
Pédale de commande	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Machine valable	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Alimentation	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Puissance	3000 W	3000 W	3000 W	2600 W	3000 W	3000 W
Poids	36 kg	38 kg	68 kg	kg	38 kg	68 kg
Dimensions	590 x 232 x 487 mm	790 x 232 x 487 mm	1090 x 232 x 487 mm	1415 x 232 x 487 mm	790 x 232 x 487 mm	1090 x 232 x 487 mm
Prix	11 336,00 €	13 416,00 €	14 957,00 €	18 857,00 €	29 972,00 €	31 805,00 €

A votre écoute

Par téléphone : 03 84 78 30 30 - **Par fax :** 03 84 78 30 78 - **Par e-mail :** contact@rbs-france.fr

Nos technico-commerciaux régionaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.

À très bientôt sur notre site www.rbs-france.fr

RENAUD BINDING SYSTEMS